

## WG-Сулакавер 2К-НГ WG-Sulacover 2K-HG

*Двухкомпонентная полиуретановая эмаль*

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**WG-Сулакавер 2К-НГ (WG-Sulacover 2К-НГ)** – полуглянцевое, двухкомпонентное эластичное полиуретановое покрытие с высоким сухим остатком, содержащее в своем составе алифатический изоционат.

**Химическая стойкость:**

При применении в рекомендованных покрасочных системах и при соблюдении технологии окраски **WG-Сулакавер 2К-НГ (WG-Sulacover 2К-НГ)** обладает стойкостью к сточной воде, маслу и различным химическим растворам при их попадании на окрашенную поверхность в виде паров испарения или брызг.

**Устойчивость к погодным условиям:**

Краска устойчива к солнечному свету и ультрафиолетовому излучению.

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

**WG-Сулакавер 2К-НГ (WG-Sulacover 2К-НГ)** рекомендуется применять в качестве верхнего покрытия при эксплуатации в условиях атмосферной коррозии С2-С4, С5-І и С5-М и может наноситься на различные грунты, шпаклевки и на ранее окрашенные поверхности.

**WG-Сулакавер 2К-НГ (WG-Sulacover 2К-НГ)** обладает хорошей противоударной прочностью, окрашенные им изделия могут эксплуатироваться через короткое время отверждения. Применяется на поверхностях транспортных средств, с/х машинах, стальных конструкциях, кораблях, контейнерах и транспортных средствах для использования в помещении и на открытом воздухе

...

***Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам +7(499)918-23-80 или отправив письмо [info@kurant.su](mailto:info@kurant.su).***