

WG-Сулакавер 2K-HG WG-Sulacover 2K-HG

Двухкомпонентная полиуретановая эмаль

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

WG-Сулакавер 2K-HG (WG-Sulacover 2K-HG) – полуглянцевое, двухкомпонентное эластичное полиуретановое покрытие с высоким сухим остатком, содержащее в своем составе алифатический изоционат.

Химическая стойкость:

При применении в рекомендованных покрасочных системах и при соблюдении технологии окраски **WG-Сулакавер 2K-HG (WG-Sulacover 2K-HG)** обладает стойкостью к сточной воде, маслу и различным химическим растворам при их попадании на окрашенную поверхность в виде паров испарения или брызг.

Устойчивость к погодным условиям:

Краска устойчива к солнечному свету и ультрафиолетовому излучению.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

WG-Сулакавер 2K-HG (WG-Sulacover 2K-HG) рекомендуется применять в качестве верхнего покрытия при эксплуатации в условиях атмосферной коррозии C2-C4, C5-I и C5-M и может наноситься на различные грунты, шпаклевки и на ранее окрашенные поверхности.

WG-Сулакавер 2K-HG (WG-Sulacover 2K-HG) обладает хорошей противоударной прочностью, окрашенные им изделия могут эксплуатироваться через короткое время отверждения. Применяется на поверхностях транспортных средств, с/х машинах, стальных конструкциях, кораблях, контейнерах и транспортных средствах для использования в помещении и на открытом воздухе

...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*