

## WG-Сулакавер 2K WG-Sulacover 2K

*Двухкомпонентная полиуретановая эмаль*

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**WG-Сулакавер 2K (WG-Sulacover 2K)** – двухкомпонентное эластичное полиуретановое покрытие с высоким сухом остатком, содержащее в своем составе алифатический изоцианат.

**Химическая стойкость:**

При применении в рекомендованных покрасочных системах и при соблюдении технологии окраски **WG-Сулакавер 2K (WG-Sulacover 2K)** обладает стойкостью к сточной воде, маслу и различных химических растворов при их попадании на окрашенную поверхность в виде паров испарения или брызг.

**Устойчивость к погодным условиям:**

Краска устойчива к солнечному свету и ультрафиолетовым лучам.

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

**WG-Сулакавер 2K (WG-Sulacover 2K)** рекомендуется применять в качестве однослойной системы на металлические поверхности эксплуатируемых в условиях атмосферной коррозии C2 и C3. Также используется как верхнее покрытие при эксплуатации в условиях атмосферной коррозии C2-C4, C5-I и C5-M и может наноситься на различные грунты, шпаклевки и на ранее окрашенные поверхности.

**WG-Сулакавер 2K (WG-Sulacover 2K)** обладает хорошей противоударной прочностью, окрашенные им изделия могут эксплуатироваться через короткое время отверждения. Применяется на поверхностях транспортных средств и с/х машинах, также, подходит для покраски в механических цехах.

Покрытие может также применяться в качестве покрытия на бетонные полы. Очень хорошо подходит для дерева, фанеры, досок и пр ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*