

## WG-Сулакавер WG-Sulacover

*Отверждаемая влагой однокомпонентная полиуретановая эмаль*

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**WG-Сулакавер (WG-Sulacover)** – однокомпонентное полиуретановое, отверждаемое влагой воздуха покрытие, предназначенное для создания отделочного декоративного слоя.

**WG-Сулакавер (WG-Sulacover)** обладает превосходной стойкостью к ультрафиолету, устойчивостью цветов, атмосферному влиянию и абразивному износу.

Покрытие может наноситься при высокой относительной влажности воздуха, отрицательных температурах и без ограничений по точке росы.

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

**WG-Сулакавер (WG-Sulacover)** рекомендуется в качестве верхнего цветного покрытия для систем, в которых требуется прочное полуглянцевое верхнее покрытие, устойчивое к атмосферному воздействию. Цвета поставляются по заказу согласно системе RAL.

Применяется в антикоррозионных системах покрытий совместно с грунтовками Welesgard® для долговременной защиты (более 25 лет) стальных поверхностей, эксплуатируемых в условиях средней, высокой и очень высокой атмосферно-коррозионных категорий (C3, C4, C5-I и C5-M – ISO-12944-2), а также во всех зонах погружения в пресную или морскую воду (Im1 и Im2 – ISO-12944-2): подводная зона, зона переменного смачивания и зона брызг ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*