

WG-Велефлекс АК WG-Weleflex AK

Акриловая грунтовка, промежуточное покрытие

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

WG-Велефлекс АК (WG-Weleflex AK) – однокомпонентное, быстросохнущее антикоррозионное промежуточное покрытие, на основе модифицированного акрилового связующего.

WG-Велефлекс АК (WG-Weleflex AK) – покрытие содержит железоксидную слюдку (micaceous iron oxide – MIO) и образует систему исключительной коррозионной стойкости с барьерными свойствами.

WG-Велефлекс АК (WG-Weleflex AK) высыхает также и при отрицательных температурах до -15°C . В системе поверх могут наноситься алкидные, акриловые, хлоркаучуковые и полиуретановые краски.

При сварке и кислородной резке **WG-Велефлекс АК (WG-Weleflex AK)** лишь незначительно подгорает. Подгоревшая краска очищается, например, при помощи стальной щетки.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

WG-Велефлекс АК (WG-Weleflex AK) предназначен для применения в качестве толстослойного промежуточного покрытия, наносимого на грунтовки Welesgard® как для новых стальных конструкций, так и при выполнении ремонтов по существующим покрытиям. Он служит грунтовкой для поверхностей цветных металлов, нержавеющей стали, а также для бетона.

WG-Велефлекс АК (WG-Weleflex AK) рекомендуется для применения в полевых условиях в качестве ремонтной и заплаточной краски в алкидных, акриловых и полиуретановых системах окраски ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*