

## WG-Велефлекс Силер WG-Weleflex Sealer

*Отверждаемая влагой однокомпонентная  
полиуретановая пропитывающая грунтовка*

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**WG-Велефлекс Силер (WG-Weleflex Sealer)** – отверждаемая влагой воздуха однокомпонентная полиуретановая пропитывающая грунтовка на основе органических растворителей, предназначенная для пропитывания и уплотнения верхнего слоя пористых оснований.

Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием.

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

**WG-Велефлекс Силер (WG-Weleflex Sealer)** – удобный и безопасный в работе материал для профессионального применения.

**WG-Велефлекс Силер (WG-Weleflex Sealer)** применяется для пропитывания и грунтования пористых поверхностей, таких как бетон, дерево, кирпич, штукатурка и т.п., при устройстве полиуретановых покрытий для пола и стен бетонных и каменных конструкций, эластомерных изолирующих покрытий на основе полимочевины, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков. Применяется также как временное покрытие, предотвращающее пыление бетонных полов в помещениях, когда отсутствуют специальные требования к внешнему виду и долговечности покрытия ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*