

WG-Велефлекс WG-Weleflex

*Отверждаемое влагой однокомпонентное
полиуретановое промежуточное покрытие*

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

WG-Велефлекс (WG-Weleflex) однокомпонентное полиуретановое промежуточное покрытие на основе растворителя, отверждаемое влагой воздуха.

WG-Велефлекс (WG-Weleflex) – покрытие содержит железооксидную слюдку (micaceous iron oxide – MIO) и образует систему исключительной коррозионной стойкости с барьерными свойствами.

WG-Велефлекс (WG-Weleflex) может наноситься при высокой относительной влажности воздуха, отрицательных температурах и без ограничений по точке росы. Не имеет ограничений по максимальному времени перекрытия.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

WG-Велефлекс (WG-Weleflex) предназначен для применения в качестве толстослойного промежуточного покрытия, наносимого на грунтовки Welesgard® как для новых стальных конструкций, так и при выполнении ремонтов по существующим покрытиям. Он может служить грунтовкой для поверхностей цветных металлов, нержавеющей стали, а также для бетона.

WG-Велефлекс (WG-Weleflex) рекомендуется применять для долговременной защиты (до 25 лет) стальных поверхностей, эксплуатируемых в условиях средней, высокой и очень высокой атмосферно-коррозионных категорий (C3, C4, C5-I и C5-M – ISO-12944-2), а также во всех зонах погружения в пресную или морскую воду (Im1 и Im2 – ISO-12944-2): подводная зона, зона переменного смачивания и зона брызг ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*