

WG-Велефорс ЛС WG-Weleforce LS

*Двухкомпонентное сверхстойкое к коррозии и механическим нагрузкам
эпоксидное покрытие*

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

WG-Велефорс ЛС (WG-Weleforce LS) – эпоксидное покрытие с полиаминным отвердителем не содержащее растворитель имеет хорошую абразивоустойчивость и может использоваться для защиты от коррозии в условиях высоко агрессивных сред.

WG-Велефорс ЛС (WG-Weleforce LS) – стойкий к коррозии, истиранию, ударным и химическим воздействиям продукт, обладающий проверенными свойствами в жестких условиях эксплуатации.

WG-Велефорс ЛС (WG-Weleforce LS) обладает способностью обеспечивать превосходную барьерную защиту как в одно-, так и в многослойных системах (для выбора системы свяжитесь с техническим отделом компании [ООО «Курант-М»](#)).

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

WG-Велефорс ЛС (WG-Weleforce LS) предназначен для применения в качестве толстослойного грунтовочного, промежуточного и/или верхнего покрытия на стальных и бетонных основаниях. Особенно подходит для поверхностей, где требуется высокая стойкость к образованию царапин.

В качестве грунтовки, наносится на очищенные новые стальные конструкции, а также при выполнении ремонтов с полным снятием существующих покрытий.

WG-Велефорс ЛС (WG-Weleforce LS) рекомендуется для нанесения на различные основания для условий погружения, зон переменного смачивания, экстремальных ледовых нагрузок, заглубления в почву и атмосферного влияния, а в качестве внутреннего защитного покрытия для резервуаров сточных вод, технической воды, нефти и нефтепродуктов ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо info@kurant.su.*