

# WG-Велефорс ТП

## WG-Weleforce TP

***Двухкомпонентное сверхстойкое к коррозии и механическим нагрузкам токопроводное эпоксидное покрытие.***

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**WG-Велефорс ТП (WG-Weleforce TP)** – эпоксидное покрытие с полиаминным отвердителем и комбинации наполнителей на основе стеклянных чешуек, смешанных с неорганическими пигментами, образующих систему с исключительной коррозионной и механической стойкостью.

**WG-Велефорс ТП (WG-Weleforce TP)** – токопроводный, стойкий к коррозии, истиранию, ударным и химическим воздействиям продукт, обладающий проверенными свойствами в жестких условиях эксплуатации.

**WG-Велефорс ТП (WG-Weleforce TP)** обладает способностью обеспечивать превосходную барьерную защиту как в одно-, так и в многослойных системах (для выбора системы свяжитесь с техническим отделом компании Велесгард).

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

**WG-Велефорс ТП (WG-Weleforce TP)** предназначен для применения в качестве толстослойного грунтовочного, промежуточного и/или верхнего покрытия на стальных и бетонных основаниях. В качестве грунтовки, наносится на очищенные новые стальные конструкции, а также при выполнении ремонтов с полным снятием существующих покрытий.

**WG-Велефорс ТП (WG-Weleforce TP)** рекомендуется для нанесения на различные основания для условий погружения, зон переменного смачивания, экстремальных ледовых нагрузок, заглубления в почву и атмосферного влияния, а в качестве внутреннего защитного покрытия для резервуаров сточных вод, технической воды, нефти и нефтепродуктов ...

***Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам +7(499)918-23-80 или отправив письмо [info@kurant.su](mailto:info@kurant.su).***