

WG-Велефорс Цинк WG-Weleforce Zinc

Двухкомпонентный цинксодержащий эпоксидный грунт

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

WG-Велефорс Цинк (WG-Weleforce Zinc) – эпоксидное покрытие, обогащенное цинком с полиамидным отвердителем, обеспечивает катодную защиту и предотвращает образование коррозии под пленкой краски.

WG-Велефорс Цинк (WG-Weleforce Zinc) обладает способностью обеспечивать превосходную защиту как в одно-, так и в многослойных системах (для выбора системы свяжитесь с техническим отделом компании ООО Курант-М).

По показателям содержания цинка отвечает требованиям стандартов SSPC Paint 20 level 2 и ISO 12944

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

WG-Велефорс Цинк (WG-Weleforce Zinc) предназначен для применения в качестве грунтовочного покрытия в эпоксидных системах окраски. Особенно подходит для стальных поверхностей, эксплуатируемых в условиях коррозионной нагрузки категории С3 и С4, а также С5-I и С5-M нанесенный на подготовленную абразивоструйной очисткой поверхность (ISO-12944-2).

WG-Велефорс Цинк (WG-Weleforce Zinc) выдерживает воздействие воды, масел и слабых химических растворов при их кратковременном попадании на окрашенную поверхность в виде паров испарения или брызг.

Подходит для использования в качестве цинксодержащего эпоксидного шоппраймера при разбавлении и нанесении слоя толщиной 20 мкм ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*