

WG-Велефорс WG-Weleforce

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, армированное стеклянными чешуйками и графеновыми нанопластинками с высоким сухим остатком

ОСОБЕННОСТИ

Наносится:

- в атмосферных условиях от -5 до +50°C;

Обеспечивает:

- устойчивость в агрессивных средах, нагреву, химическому и механическому воздействию;
- долговременную защиту от коррозии;
- отличную стойкость к истиранию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стальные и бетонные поверхности:

- в суровых климатических условиях;
- при высоких температурах;
- подвергаемые механическим нагрузкам и химическому воздействию;
- погружаемые в пресную, морскую и сточные воды.

СОВМЕСТИМЫЕ ПОКРЫТИЯ

В зависимости от условий эксплуатации этот материал может быть использован с различными покрытиями.

- Эпоксидные двухкомпонентные покрытия компании Welesgard (2 pack EP).
- Полиуретановые двухкомпонентные покрытия компании Welesgard (2 pack PUR).

Для получения более детальной информации о совместимости обращайтесь в отдел технической поддержки компании ООО «Курант-М».

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*